



**COPRIM**  
**ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

**coprим.su**

Таблица оперативного подбора регуляторов давления **COPRIM** для NG и LPG

Модели и версии регуляторов Параметры	ALFA											
	D			10	20	30	40	50	60	80	100	150
	6	10	25									
P <sub>1 max</sub> , bar входное давление	6			BP (низкое давление)								
				MP (среднее давление)								
				AP (высокое давление)								
				AP TR			-					
P <sub>2</sub> , bar полный диапазон выходного давления**	0.018÷0.044			0.016÷0.110			0.016÷0.120			0.016÷0.350		
				0.095÷0.450			0.110÷0.320			0.180÷1.1		
				0.290÷2.1			0.3÷4.0			0.65÷4.1		
Q <sub>max</sub> , НМ <sup>3</sup> /ч* NG (CH <sub>4</sub> )	10	12	27	209	329	360	760	1187	1984	3528	7351	16540
				291	610	654	882	1378	3053	5428	11309	24948
				559	614	1243	2861	3498	7634	13357	22478	44928
				559	614	1467	-					
Q <sub>max</sub> , кг/час* LPG (СУГ)	14	18.5	37	297	467	511	1079	1685	2817	5086	10438	23468
				413	866	928	1252	1956	4335	7707	16058	35426
				793	871	1765	4062	4967	10840	18966	31918	63797
				793	871	1765	-					
Размер и тип присоединения	1"x1"			1"x1"	1"x1"1/2	DN25x DN40	DN40x DN40	DN50x DN50	DN50x DN50	DN80x DN80	DN100x DN100	DN150x DN150

\* Указана производительность при P<sub>1 max</sub>

\*\* Полный диапазон достигается набором сменных пружин